OQEMA

Datum poslední aktualizace: 11.08.2020

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Název: **Vápenný hydrát (SuperCalco)**

Ostatní názvy: Hydroxid vápenatý, Hašené vápno, stavební vápno

Charakteristika: Stavebnictví, pro úpravu užitkové vody, atd.

CAS: 1305-62-0

EINECS: 215-137-3

Vzorec: Ca(OH)2

Vzhled: bílý až béžový, jemný prášek, bez zápachu

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr	MJ	Hodnota
CaO*	%	Min. 90,8
Ca(OH)2*	%	Min. 91
CO2	%	0,8 – 3,5
Vlhkost	%	0,4 – 0,9
Zbytek na sítu 0,2 mm	%	0,0 – 0,5
Zbytek na sítu 0,09 mm	%	3,0 – 7,0

*alternativně měřené hodnoty

Pokyny pro skladování: Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních a těsně uzavřených obalech.

Doba exspirace: 6 měsíců

Balení: 20 kg papírový pytel, 50 ks na paletě

REACH: Látka byla registrována, reg.číslo: 01-2119487919-13-0001, 01-2119487919-13-0002

OQEMA, s.r.o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: oqema@oqema.cz; oqema@oqema.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001