

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Název:	LOVOSA TS 20
Ostatní názvy:	Karboxymethylcelulóza, KMC technická
CAS:	9004-32-4
EINECS:	
Složení:	LOVOSA je sodnou solí éteru celulózy a kyseliny glykolové
Vzhled:	sypká práškovitá hmota světle okrové barvy s velikostí zrn 2 mm
Použití:	LOVOSA se používá jako surovina v průmyslu tukovém při výrobě pracích prostředků, na výrobu vodorozpustných barev, v textilním a papírenském průmyslu, dále pak ve stavebnictví a v naftářském průmyslu. V roztoku se mimo jiné používá také k lepení papírových tapet.

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr	MJ	Hodnota
Účinná látka v sušině	%	64
Vlhkost	%	10
Viskozita 1% roztoku	mPa.s	10 - 20

Doba expirace:	24 měsíců
Balení:	Pytle á 25 kg Dóza bílá 1 kg
Skladování:	LOVOSA se plní do papírových pytlů s polyetylenovou vložkou. Hmotnost pytle je 20 kg. Pytle se dodávají buď volně ložené nebo na paletách fixované fólií v množství 600 kg na paletě. Skladuje se v suchých, krytých a čistých skladech, chráněných proti vnějším vlivům, hmyzu a hlodavcům. Ukládá se do vrstev nejvýše 6 pytlů nad sebou, aby se zabránilo sléhávání.

OQEMA, s.r.o.

Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic

IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100

Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: oqema@oqema.cz; oqema@oqema.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395

Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001