

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Název: TUNGOVÝ OLEJ

Charakteristika: Olej pro výrobu nátěrových hmot

Ostatní názvy: Tung oil, China wood oil, Čínský (dřevní) olej

CAS: 8001-20-5

ES: 232-272-3

Vzhled: Olejovitá žlutohnědá kapalina mírného zápachu.

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr	MJ	Hodnota
Barva Gardner	-	Max. 10
Volné mastné kyseliny	%	Max. 3,0
Jódové číslo	g I ₂ /100g	Min. 158
Číslo zmýdelnění	mg KOH/g	189 - 198

Další vlastnosti:

Parametr	MJ	Hodnota
Index lomu při 20 °C	-	1,5170 – 1,5225
Hustota při 20 °C	g/cm ³	0,9360 – 0,9395

Pokyny pro skladování: Skladujte v krytých, čistých a suchých skladech. Chraňte před přímým slunečním zářením. Doporučená teplota skladování 15 - 30°C. Upozornění: Při teplotách pod cca 10°C může docházet k tvorbě zákalu až sedimentu vlivem vylučování voskovitých podílů. Jedná se o vratný proces, při teplotě nad cca 40°C a promísení dojde opět k zhomogenizování. Jde o běžnou vlastnost tungového oleje.

Doba expirace: 24 měsíců

Balení: Sudy, soudky, kanystry